



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



Lucy Cook Typ 1/Typ 2

1. LEK-Nr.	KO 0016
2. Typ	Kaminofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
4. Hersteller	Austroflam GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtsnummer	0051 / CS24-0109584-01
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-2-1:2022
Tragfähigkeit (kg)	70/70
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	350/350
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	300/300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	300/300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	350/350
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	350/350
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1000/1000
Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	NPD/NPD
CO bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	≤1250/460
NOX bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	≤160/88
OGC bei 13 % O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	≤70/14
Staub (PM) bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung [mg/Nm ³]	≤30/9
CO bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	NPD/NPD
NOX bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	NPD/NPD
OGC bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	NPD/NPD
Staub (PM) bei 13% O ₂ bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm ³]	NPD/NPD
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]	292/214



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



Lucy Cook Typ 1/Typ 2

1. LEK-Nr.	KO 0016
2. Typ	Kaminofen
3. Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden
4. Hersteller	Austroflam GmbH Austroflam-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter	-
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	3

Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/11
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,7/5,9
Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C]	NPD/NPD
Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa]	NPD/NPD
Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s]	NPD/NPD
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G/T400 G
Nenn-Raumwärmeleistung [kW]	7,0/8,0
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	81/87
Teillast-Raumwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Teillast-Wasserwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung [%]	NPD/NPD
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]	71/77
Energieeffizienzindex (EEI)	107/116
Energieeffizienzklasse	A+/A+
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW]	NPD/NPD
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Krenglbach, 07.09.2026


Andreas Schönfeld
Geschäftsführer